

Regalsystem R.1

Vierkantrrohr 45 x 25 mm

Regalgrundeinheit bestehend aus 2 Regalständern in Rahmenbauweise (Doppelregale bestehend aus 2 Regalständern mit je 1 Mittelpfosten).

Anbaueinheit bestehend aus 1 Regalständer (Doppelregale aus 1 Regalständer mit 1 Mittelpfosten).

Wandregale zur direkten Wand-Befestigung.

Doppelregale mit Kreuztraverse oder Rahmentraverse zur Aussteifung.



Ausführung

Konstruktion

Regalrahmen aus Vierkant-Stahlrohr, senkrechte Rohre 45 x 25 mm, Mittelpfosten bei Doppelregalen 25 x 25 mm, Querverbinder 45 x 2 mm verschweißt; mit durchgehender Lochreihe im Raster von 32 mm zur Einhängung, Verstellbarkeit und Arretierung von Fachböden und Regaeinsätzen; je Regalrahmen 2 Bodenausgleichsschrauben in eingeschweißtem Metallgewinde.

Kreuztraverse aus Rundstahlrohr \varnothing 6 mm oder Rahmentraverse aus Stahlrohr 15 x 30 mm zur Regalaussteifung.

Metallteile

Regalrahmen und Rahmentraverse aus Stahlrohr, Metallfachböden aus Stahlblech, mit abriebfestem Epoxydharzpulver beschichtet und eingebrannt.

Endbuchstützenbügel und Fachbodenkonsolen glanzverzinkt. Kreuztraverse glanzverzinkt.

Holzteile

Dreischicht-Gütefeinspanplatte in E1 Qualität mit 1a-Naturholzoberfläche, Holzoberfläche lackbeschichtet seidenmatt, oder kunststoffbeschichtet. Fachböden 25 mm stark mit auswechselbarer Stoßleiste 20 x 8 mm aus Metall, Holz oder Plexiglas.

ekz-Einrichtungssystem mit GS-Zeichen für „geprüfte Sicherheit“ und dem Qualitätszertifikat:

Das System wurde geprüft auf: mechanische Sicherheit, Standsicherheit, Funktion und Handhabung, Dauerhaltbarkeit, statische und dynamische Belastbarkeit, seitliche Stabilität, Oberflächen-Beschaffenheit, gesundheitliche Unbedenklichkeit.

die Vergabe des Qualitäts-Zertifikats unter der Gutachten Nr. 3371355 erfolgt con der LGA ausschließlich für sehr hochwertige Produkte.

Prüfungen der chemischen und mechanischen Beständigkeit, insbesondere gegen Abrieb, Fleckenempfindlichkeit und Schlagbeanspruchung führten zu dem Ergebnis, dass Materialauswahl und Verarbeitung der ekz Systemteile von besonders hohem Qualitätsniveau sind.



Maße

Breiten:

Grundeinheit: 525, 765, 925, 1025 mm

Anbaueinheit/Achismaß: 500, 740, 900, 1000 mm

Höhen:

1081, 1529, 1785, 2073, 2265 mm

Tiefen:

Doppelständerregal 525, 625 mm

Wandständerregal 275, 325 mm

Fachbodentiefen:

250, 300 mm

Metallfarben**Preisklasse 1**

verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

perlweiß ähnlich RAL 1013

weißaluminium ähnlich RAL 9006

graualuminium ähnlich RAL 9007

lichtgrau ähnlich RAL 7035

schiefergrau ähnlich RAL 7015

Preisklasse 2

nach RAL beschichtet

Holzfarben**Preisklasse 1**

kunststoffbeschichtet weiß ähnlich RAL 9016

kunststoffbeschichtet perlweiß ähnlich RAL 1013

kunststoffbeschichtet Buche Dekor

kunststoffbeschichtet Birke Dekor

Preisklasse 2

naturholzfurniert Buche

naturholzfurniert Birke